



# Rollo für Fenster RF5

geschlossener Rahmen, Montage durch Anschrauben

## Variante RF5/1

### BESCHREIBUNG

- Aluminiumprofile aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 1202-2  
Kastenprofil (10 40 01); Profilaußenmaß: 40 x 40 mm  
seitliche Führungsschiene (10 40 05); Profilaußenmaß: 32 x 29 mm  
Gewebeschiene (10 40 08); Profilaußenmaß: 18,5 x 30 mm  
unteres Rahmenprofil (10 39 21); Profilaußenmaß: 9,6 x 15,5 mm
- die Kastenkappen sind aus glasfaserverstärktem, UV-stabilisiertem Kunststoff; Farbe weiß
- Federzugmechanismus mit einstellbarer Federkraft
- die seitliche Führungsschiene ist mit einer Mohairbürste und einer seitlich angestellten PP-Streifenbürste ausgestattet
- der Griff rastet über einen integrierten Federmechanismus in das höhenverstellbare Verschlussgegenstück in der seitlichen Führungsschiene automatisch ein; Farbe weiß
- Farbe (Kastenprofil, seitliche Führungsschienen, Gewebeschiene, unteres Rahmenprofil): weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- Gewebe aus kunststoffummantelten, kreuzpunktverschweißten Fiberglasfäden mit einer Maschenweite von 1,41 x 1,58 mm auf Wellenprofil 26 mm;  
Farbe grau (10 39 31.XX)

### MONTAGE

- Verschraubung seitlich durch die Führungsschienen in der Mauerleibung

### ZUSÄTZE

- verstellbare Zusatzeinrastung durch ein zweites Verschlussgegenstück in der Führungsschiene
- Bedienstab
- Ziehseil

### ALTERNATIVEN

#### Montagebohrungen

- Montagebohrungen von vorn incl. Schrauben RK 3,5 x 13 mm (15 03 35.13.TX) und farblich abgestimmter Abdeckkappe (14 23 91)
- Montagebohrungen seitlich incl. Schrauben SK 4,0 x 60 mm (15 07 40.60.TX), Multifunktionsdübel (15 50 06.35) und farblich abgestimmter Abdeckscheibe (14 23 81)

#### Griff

- Einhandbedienungsgriff

#### Montage

- der Kasten kann separat von der Laufschiene (zusätzliche Ausfräsung an der seitlichen Führungsschiene) und damit problemlos zwischen Fenster und Rollladenführungsschiene montiert werden

#### Gewebe

Transpatec – fast unsichtbares Hochleistungsgewebe

- maschenfest, robust, witterungsbeständig, reißfest und PVC-frei; offene Fläche 80%; Maschenweite 1,266 x 1,344 mm auf Wellenprofil 26 mm;  
Farbe anthrazit (10 39 60.XX) incl. Rollobremsensatz (14 39 61)

#### Sonstiges Gewebe

- wie oben beschrieben, jedoch Farbe anthrazit (10 39 30.XX)

#### Farben

- hellbraun RAL 8001 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- mittelbraun RAL 8014 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- dunkelbraun Ton 8077 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- anthrazitgrau RAL 7016 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- silber eloxiert E6/EV1 (Standardfarbe)
- Sonderfarben nach RAL und NCS
- Sondereloxaltöne

